Comfort Super 5 mm

Ondervloer voor parket/laminaat
Sous-couche pour parquet et sol stratifié



1 ●●●●○ Beschermt de vloer/Protection du sol

2 ●●●●○ Verbetering comfort/Amélioration du confort

3 Eenvoudig te leggen
Pose facile

4 Toepassing : Extra egalisatie
Application : Egalisation supplémentaire

Technical Data: CEN/TS 16354

Punctual Conformability (PC)	up to 4 mm
Compression strength (CS)	> 90 kPa
Compressive Creep (CC)	> 20 kPa
Dynamic Load (DL)	> 100.000 cycles
Resistance to large ball (RLB)	≥ 120 cm
Water vapour diffusion resistance (SD > 75)	–
Thermal Resistance (R)	ca. 0,143 m^2K/W
Impact Sound Reduction ($IS/\Delta L_W$)	up to 22 dB
Reaction to fire (RTF)	– E_{fl}
Weight ca.	1,5 kg
Fulfils all higher requirements of the EPLF	No

Uitleg / explication / Erklärung / explanation

●●○○○

= minimumeis vloerenproducenten
= au minimum fabricants de planchers
= minimum Anforderung
= minimum requirement

Uitleg / explication / Erklärung / explanation

●●●●●

= beste keus
= meilleur choix
= beste Wahl
= best choice

NL

- Afmeting: 0,59 m x 0,79 = 9,79m^2
- Niet geschikt voor vloerverwarming ✘
- Niet geschikt voor vloerkoeling ✘

FR

- Dimension: 0,59 m x 0,79 = 9,79m^2
- Ne convient pas pour le chauffage par le sol ✘
- Ne convient pas pour le refroidissement par le sol ✘

D

- Format: 0,59 m x 0,79 = 9,79m^2

1 Schützt den Fußboden
2 Erhöht den Wohnkomfort
3 Einfach zu verarbeiten
4 Anwendung: extra Ausgleich von Unebenheiten

- Nicht geeignet bei Fußbodenheizung ✘
- Nicht geeignet bei Fußbodenkühlung ✘

UK

- Dimension: 0,59 m x 0,79 = 9,79m^2

1 Protects the floor
2 Improves living comfort
3 Simple to process
4 Application: extra levelling effect

- No compatibility with underfloor heating ✘
- No compatibility with underfloor cooling ✘

0816-5095 Art.nr. 0126000

8 711449 077066

9,79 m^2

Comfort Super
5 mm 9,79 m^2