

DPC folie is een waterkerende folie. Deze folie is aan twee zijden voorzien van een wafelstructuur om een goede hechting tussen kozijn en gevel te bevorderen.

DPC folie is kant gesneden, waardoor de folie recht gesneden is en dus moeiteloos af te rollen. Omdat DPC folie strak gewikkeld wordt op kartonnen kokers wordt voorkomen dat de rol vanuit de binnenkant inzakt. Dit bespaart veel tijd en ergernis.

DPC folie wordt toegepast als waterkering bij kozijnspouw aansluitingen, betonlatei, aansluitingen bij balkon en galerij.

Deze DPC folie bevat geen UV- stabilisatie en is hierdoor ongeschikt voor toepassingen waarbij het voor een langere periode aan zonlicht wordt blootgesteld.

Omschrijving	Waarde
Materiaal	LLD PE
Dikte	0,25 mm
Gewicht	300 g/m²
Treksterkte (MR/DR)	19 / 15 N/mm2
Rek bij breuk MR/DR	531 / 388 N/mm2
Materiaal koker	karton
Binnendiameter koker	± 40 mm
Temperatuurbestendigheid	-40 / +85 °C
UV-bestendigheid	nihil



Alle vermelde technische gegevens zijn richtwaarden, gebaseerd op gegevens aangeleverd door onze leveranciers en interne kwaliteitscontrole. Deze informatie is geen garantie voor juridische verantwoordelijkheid. Het is slechts voor uw eigen overweging, onderzoek, verificatie, en mag geen onderdeel vormen van een contract met derden.